

FICHE TECHNIQUE N° 20716

BAES LOCAUX À SOMMEIL NON PERMANENT SATI



DIANA BDM 2001 X (CODE 20716)

CONFORME AUX NORMES NF EN 60598-2-22, NF C 71-803

CONFORME À LA NORME SATI NF C 71-820

TÉMOIN DE CHARGE PAR LEDS

PLATINE DÉBROCHABLE

PASSAGE DES CÂBLES PAR L'ARRIÈRE OU PAR LE HAUT

BATTERIE NI - CD HAUTE TEMPÉRATURE

COMPATIBLE POUR UNE INSTALLATION SUR UN SUPPORT INFLAMMABLE

INSTALLATION RAPIDE SANS DÉMONTER AUCUN ÉLÉMENT

MONTAGE DE LA PRÉ-PLAQUE SUR BOÎTE D'ENCASTREMENT

GARANTIE 2 ANS

Autonomie évacuation	: 1 heure
Autonomie habitation	: 5 heures
Flux assigné évacuation	: 55 lm
Flux assigné habitation	: 10 lm
Indice de protection	: IP 42 / IK 04
N° d'homologation	: T 06061
Dimensions (L x h x p)	: 260 x 114 x 58 mm
Tension d'alimentation	: 230 V 50 Hz
Tenue au feu	: 850 °
Classe	: II
Lampe secours évacuation	: 6 W G5
Lampe secours habitation	: 4 leds
Témoin	: leds
Batterie évac. / habit.	: 2,4 V 1.6 Ah



Accessoires


Encastrement plafond
Réf : AMD 071



Grille de protection
Réf : AGV 120



Kit porte étiquette
Réf : 90091



Kit IP 44
Réf : APE 144



Kit éclairage par le tranche
Réf : 90092



Kit étanche IP 65
Réf : APE 065

