

FICHE TECHNIQUE N° 20515

BAES ÉVACUATION NON PERMANENT FLUORESCENT SATI



DIANA FDM 6152 X (CODE 20515)

CONFORME AUX NORMES NF EN 60598-2-22, NF C 71-800, NF C 71-820

TÉMOIN DE CHARGE PAR LEDS

PLATINE DÉBROCHABLE

PASSAGE DES CÂBLES PAR L'ARRIÈRE OU PAR LE HAUT

BATTERIE NI - CD HAUTE TEMPÉRATURE

COMPATIBLE POUR UNE INSTALLATION SUR UN SUPPORT INFLAMMABLE

INSTALLATION RAPIDE SANS DÉMONTER AUCUN ÉLÉMENT

MONTAGE DE LA PRÉ-PLAQUE SUR BOÎTE D'ENCASTREMENT

GARANTIE 2 ANS

Autonomie	: 1 heure
Flux assigné	: 100 lm
Indice de protection	: IP 42 / IK 04
N° d'homologation	: T 04125
Dimensions (L x h x p)	: 260 x 114 x 58 mm
Tension d'alimentation	: 230 V 50 Hz
Tenue au feu	: 850 °
Classe	: II
Ampoule secours	: 6 W G5
Témoin	: leds
Batterie	: 3,6 V 1,6 Ah



Accessoires

Encastrement plafond

Cadre d'encastrement
pour plafond blanc
Réf : AMD 071



Kit IP 44 pour
boîtier DIANA
Réf : APE 144



Grille de protection

Grille de protection en acier
nickelé diamètre 4 - IK 10
Réf : AGV 120 NM
Dim : 320 x 170 x 110 mm
Entraxe fixation : 130 mm



Kit IP 65 pour
boîtier DIANA
Réf : APE 065

